TRAVIM

FICHA TÉCNICA

Fuente de Poder ASUS TUF Gaming 80 PLUS Gold ATX, Modular, 24-pin ATX, 12VHPWR, 120mm, 1000W

SKU	**TUF-GAMING-1000G-WHITE**	Marca	**ASUS**
MPN	TUF-GAMING-1000G-WHITE	Categoría	Componentes > Cómputo y Hardware > Fuentes de Poder para PC's
EAN	Not found	Garantía	Consulta con ventas

Características principales

Característica	Valor
Certificación 80 PLUS	**80 PLUS Gold**
Factor de forma	**ATX**
Alimentador de energía para tarjeta madre	**24-pin ATX**
Tipo de cableado	**Modular**
Potencia nominal	**1000W**

Especificaciones completas

Puertos e Interfaces

Especificación	Valor
Número de conectores de energía SATA	**5**
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	**150,400 mm**
Tipo de cableado	**Modular**
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	**1**
Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	**Si**
Longitud del cable de alimentación SATA	**120,400 mm**
Conectores de poder PCI Express (8 pin)	**4**
Longitud del cable de alimentación de la placa base	**61 cm**
Longitud del cable de alimentación PCI Express	**67.5 cm**
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	**Si**
Longitud del cable de alimentación CPU	**65 cm**
Alimentador de energía para tarjeta madre	**24-pin ATX**
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	**4**

Peso y dimensiones

Especificación	Valor
Altura	**86 mm**
Profundidad	**150 mm**
Peso	**2.48 kg**
Ancho	**15cm**

Detalles técnicos

Especificación	Valor
Certificados de conformidad	**RoHS**
Cumplimiento de la sostenibilidad	**Si**
Conector 12VHPWR	**Si**
Cables incluidos	**Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA**

Control de energía

Especificación	Valor
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	**Activo**
Corriente máxima de salida (+3.3V)	**25 A**
Potencia combinada (-12V)	**9.6 W**
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	**3 A**
Potencia combinada (+5 V)	**130 W**
Corriente máxima de salida (+5V)	**25 A**
Potencia combinada (+5 VSB)	**15 W**
Funciones de protección de poder	**Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo potencia, Bajo voltaje**
Potencia combinada (+12 V)	**1000 W**
Potencia total	**1000W**
Eficiencia	**92%**
Potencia combinada (3,3 V)	**130 W**
Potencia nominal	**1000W**
Corriente máxima de salida (+12V)	**83.3 A**
Voltaje de entrada AC	**100 - 240V**

Diseño

Especificación	Valor
Color del producto	**Blanco**

Contenido del empaque

Especificación	Valor
Brida(s) de cable incluida(s)	**Si**

Desempeño

Especificación	Valor
Interruptor de encendido/apagado integrado	**Si**
Tecnología de rodamientos	**Rodamiento de bolas**
Power supply unit (PSU) form factor	**ATX**
Utilizar con	**PC**
Factor de forma	**ATX**
Versión ATX	**3.1**

Empaquetado

Especificación	Valor
Ancho del paquete	**310 mm**
Profundidad del paquete	**200 mm**
Tipo de embalaje	**Caja**
Peso del paquete	**3.17 kg**
Altura del paquete	**108 mm**

Enfriamiento

Especificación	Valor
Número de ventiladores	**1**
Tipo de enfriamiento	**Activo**
Diámetro de ventilador	**120mm**

Aprobaciones reguladoras

Especificación	Valor
Certificación 80 PLUS	**80 PLUS Gold**

La información se presenta para identificación del producto. Antes de comprar, confirma compatibilidad, disponibilidad y garantía con ventas@procesadores.net.